



# Déclaration de conformité du lot

Conforme à ISO 17050

PIXCL SARL  
26 A 28 RUE DU CHEMIN VERT  
F-78610 LE PERRY EN YVELINES

3M France S.A.S.  
1 Parvis de L'Innovation  
95000 CERGY  
FRANCE

Date d'émission du document: 27-NOV-2024

Nous certifions que les produits cités ont été contrôlés et, sauf exceptions énumérées ci-dessous, sont conformes aux spécifications qui étaient en vigueur au moment de leur fabrication. Toute question relative aux produits fournis sont régies par le contrat signé par les parties ou à défaut les conditions générales de vente en vigueur 3M.

|                        |                       |                                               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Numéro de livraison 3M | N° de commande client | N° de code article client                     |
| 8098480083             | 4111                  |                                               |
| N° de code article 3M  | Code GTIN             | Ancienne référence produit 3M à 11 caractères |
| 7100262036             | 00068060001153        | 62221614365                                   |

## Description du produit :

3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP2216, Gray, 41.5 mL Duo-Pak, 12  
Each/Case

## Information additionnelle sur le produit :

N° de lot: 4136L4190F Date de fabrication: 08-JUL-2024 Date limite d'utilisation : 08-JUL-2026

Dernier site de fabrication: 1043 3M Springfield

Les quantités expédiées sont indiquées sur le bordereau de livraison. Pour toute question relative à ce document, veuillez-vous adresser à votre représentant du Service Client de 3M. Representative.

Note: Date limite d'utilisation : Il est rappelé qu'une date limite d'utilisation (durée de vie ou DLU) est une mention purement indicative quant à la date maximale théorique d'utilisation d'un produit. Cette date limite pouvant grandement varier en fonction des facteurs non placés sous le contrôle de 3M, elle ne saurait constituer une quelconque garantie de pérennité. Il est rappelé que les tests et mesures du présent rapport ont été réalisés dans un environnement spécifique de laboratoire et ne sauraient valoir spécification ni garantir l'adéquation ou le comportement du produit dans le cadre d'un environnement spécifique. Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Ce document a été généré et signé électroniquement. Il est valide sans signature.