



Ruban polyester 850

Transparent et couleur

Fiche technique

Octobre, 2010

Dernière version : Mai 1999

| | | |
|---|--|--|
| Description | Le ruban 850 est un ruban de support polyester transparent doté d'un adhésif acrylique. Les différentes couleurs sont obtenues par une pigmentation de l'adhésif. | |
| Propriétés physiques | <i>Ne pas utiliser à titre de spécifications</i> | |
| | Adhésif Support Epaisseur totale (ASTM D-3652) Couleur Durée de vie | Acrylique, transparent ou pigmenté film polyester de 0,02 mm 50 µm Rouge, Noir, Blanc, Argent, Marron et Transparent 12 mois à partir de la date de livraison, stocké dans son carton original à 21°C et 50% d'humidité relative |
| Performances et caractéristiques | <i>Ne pas utiliser à titre de spécifications</i> | |
| | | Méthode ASTM |
| | Adhésion sur acier Charge à la rupture Allongement à la rupture Performance en température Taux de transmission vapeur d'eau | 310 cN/cm 4,9 daN/cm 143 % -50°C à +175°C 24,8g/m ² /24h |
| Informations complémentaires | L'adhésion augmente avec le temps sur la plupart des surfaces. Une exposition prolongée à la lumière du soleil et aux produits alcalins chauds rendra le support cassant et diminuera sa résistance à la rupture. Il n'est pas recommandé de stocker le produit plus d'un an dans des conditions normales de stockage à 21°C et 50 % d'humidité relative. | |
| Techniques d'application | Pour une meilleure performance du ruban, il est conseillé de l'appliquer sur une surface propre et sèche à une température supérieure à 0°C. Pour une meilleure adhésion, appliquer une pression ferme sur le ruban. | |

3M™ Ruban polyester 850

Applications

- Jointage et repérage de défauts sur bobines
- Décoration
- Fermeture, étiquetage et protection
- Bordurage
- Pelliculage de films positifs (850 transparent)
- Bande charnière

| Caractéristiques | Avantages | Bénéfices |
|-------------------|--|--|
| Film polyester | Fin et résistant | Evite les cassures bien que le support soit de faible épaisseur |
| | Grande résistance à l'humidité | Protège de l'humidité |
| | Résistant aux produits chimiques et aux solvants | Diminue les rebuts dus aux attaques chimiques |
| | Résistance en température en continu de -50°C à +175°C | Réduit les défauts dus à une déformation du ruban |
| | Résistant à l'abrasion | Protection de surface soumise à des manipulations ou des frottements |
| Adhésif acrylique | Ferme, longue durée de vie | Pas de perte d'adhésion ni de Fluage |
| | Pas de décoloration dans le temps . | Esthétique |

Informations additionnelles

Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.
Fiches de données et de sécurité : <http://www.quickfds.fr>

Remarques importantes

Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s'agit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs peuvent affecter les performances d'un produit 3M sur une application donnée, comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. Puisque ces facteurs dépendent de l'utilisateur, nous recommandons donc à nos utilisateurs :

- De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ;
- De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.

3M™ Ruban polyester 850

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

Centre Information Clients

N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.com/fr