

REVISION NUMERO		DATEE DU	08/04/2010
REFERENCE	8224 ORANGE		
NOM ARTICLE	TOILE SIMPLE FACE ECONOMIQUE		

Toile laminée polyéthylène de la gamme performance, enduit d'une masse caoutchouc synthétique.
Bonne résistance mécanique. Produit souple et conformable.
Sa structure lui donne une bonne résistance à l'humidité.

Couleurs disponibles: orange

Enlèvement sans résidu sur de nombreux supports après 5 jours. (ne pas utiliser sur les marbres et les parquets)

Emballage individuel.

DOMAINES D'APPLICATION

Toile bâtiment de la gamme performance pour le jointage, la fermeture, isolation pare vapeur, le maintien de films PE, la protection de supports lors de la projection d'enduits etc.

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Epaisseur totale	0.22mm
Adhésion sur Acier	12N/cm
Résistance à la traction	45N/Cm
Allongement	20,00%
Tenue en température	-16°C à +60°C
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+13°C à +25°C
Durée de stockage	1 an

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.
Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.