



Nettoyant de surface VHB™

Fiche technique

Février, 2016

Dernière version : Avril 2012

Description de produit

Le nettoyant de surface VHB™ 3M™ consiste en un mélange d'alcool Isopropylique et d'eau distillée avec un ratio de 90 : 10.

Le Nettoyant de surface VHB™ 3M™ peut être utilisé sur différents matériaux lisses comme les métaux, plastiques ou surfaces peintes. Toutefois, la compatibilité devra être vérifiée auparavant.

Propriétés clés

- Dégraissage des surfaces
- Préparation des surfaces avant assemblage

Méthode d'application

Les surfaces doivent être propres, sèches et libre de toute huile ou graisse avant assemblage.

Retirer le plus gros des contaminants avec un chiffon non pelucheux. Les couches d'oxyde peuvent être retirées avec du Scotch-Brite™ 7447.

Essuyer la surface avec un chiffon non pelucheux imbibé de nettoyant de surface VHB™ 3M™ avec un geste de la main toujours dans la même direction jusqu'à la disparition de tous les résidus.

Les surfaces doivent être sèches avant l'application du ruban. Le temps de séchage dépend des conditions environnementales.

Garder la bouteille toujours fermée et ne pas remplir la bouteille ni transférer le contenu dans un autre récipient. Cela évitera la contamination du nettoyant VHB ainsi que l'évaporation de l'alcool qui pourrait changer la concentration du produit.

Durée de vie

Le Nettoyant de surface VHB™ 3M a une durée de vie de 24 mois à compter de la date de fabrication, à condition d'être stocké dans son carton d'origine entre 15 et 25°C et entre 40 et 60% d'humidité relative.

Informations additionnelles

Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.

Fiches de données et de sécurité : <http://www.quickfds.fr>

Remarques importantes

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à

Nettoyant de surface VHB™

l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.fr et auprès du département toxicologique 3M : **01 30 31 76 41**.

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

