

Araldite®

professional adhesives



Araldite® Standard 2 x 15ml Tube

Colle haute performance à prise progressive recommandée pour les collages difficiles exigeant un ajustage précis et soigné des éléments à assembler.

Attention

Pour porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques (sauf polyéthylène, polypropylène, Téflon®). Pour un résultat optimum, poncer les surfaces à coller avec du papier de verre afin de les rendre plus rugueuses. Durant le temps de séchage, maintenir en contact les surfaces encollées (à l'aide d'un serre joint, ruban adhésif ...) pendant 8 heures. Compter 14 heures pour atteindre la solidité définitive.



Application

Araldite® Standard est une colle époxy à 2 composants à prise progressive qui assure un collage extrêmement puissant et durable dans le temps. Les éléments collés peuvent être repositionnés pendant 80 minutes et l'assemblage est manipulable après 8 heures. Pleine solidité après 14 heures. Haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations. Tenue en température : -30°C à +65°C.

Stockage

A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine.

Nouveau

Emballage conçu pour le recyclage et formulation respectant l'environnement.

Copyright © 2011 .
Huntsman Advanced Materials
(Suisse) GmbH.
Tous droits réservés.

Araldite® est une marque déposée d'Huntsman Corporation ou une société affiliée opérant dans un ou plusieurs pays, mais non la totalité.

www.go-araldite.com