

FICHE TECHNIQUE

REVISION NUMERO		DATEE DU	08/10/10
REFERENCE	1901 // 1902		
NOM ARTICLE	Double face toilé		
DOMAINES D'APPLICATION			

Ruban adhésif double face enlevable sans résidus sur support toilé calandré. Il est formulé à base de colle caoutchouc naturel.

La référence 1901 est sur protecteur papier havane et la référence 1902 sur protecteur papier gaufré blanc.

Utilisation dans la fixation sur sols et surfaces fragiles, mais avec un bon niveau d'adhésion immédiat.

Utilisation dans la fixation de cliché photopolymère sur machine d'impressions.

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masses adhésives	Caoutchouc naturel
Type de support	Toile coton 310 µ
Epaisseur du ruban	0.33 mm
Adhésion sur acier 180° après 24 heures	1.3 daN/25mm
Adhésion sur acier 90° après 24 heures	1 daN/25mm
Tenue en température	50°C en pointe
Température de stockage	+ 10 °C à + 25 °C
Durée de stockage	1 an

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +25°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.