

FICHE TECHNIQUE

REVISION NUMERO		DATEE DU	22/09/2024
REFERENCE	8695		
NOM ARTICLE	RUBAN DOUBLE FACE TOILE + WASHI ORANGE		

DOMAINES D'APPLICATION

Ruban double face toilé enduit d'une masse caoutchouc laminé sur un papier simple face washi enduit d'une masse acrylique émulsion basse adhésion, avec un protecteur papier kraft siliconé blanc.

La masse adhésive est une masse différenciée (cote ouvert Acrylique, coté fermé caoutchouc naturel).

Produit spécialement développé pour la fixation de moquette pour les stands et les maintiens temporaires de supports tels que des films ou plaques. Se découpe à la main. Produit ne laissant aucune trace sur le sol après application sur la majorité des supports après plusieurs semaines d'application même sur des surfaces fragiles telles que le teck, les parquets et le marbre dans des conditions normales d'utilisation.

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Acrylique / caoutchouc naturel
Type de support	Toile + washi
Couleur du support	Blanc / orange
Epaisseur totale	0.290 mm
Résistance à la rupture	20N/cm
Pouvoir adhésif sur inox	Coté ouvert 1.2N/cm/// coté fermé 5.9N/cm
Résistance aux UV directe aux UV	MOYENNE
Allongement à la rupture	40%
Tenue en température	-10°C 60°C

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température de 21 °C ainsi que 50 % d'humidité relative sont recommandées.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.