

## Fiche technique

### DFM010NA

#### Film de masquage

##### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & UTILISATIONS

- Feuille de masquage flexible et transparente
- Sa haute densité et son traitement statique (par effet de couronne d'un seul côté) le font adhérer à la surface immédiatement après application, et évitent ainsi que la peinture s'écaille
- Convient pour les travaux de finition automobile, le masquage des peintures et la protection des excès de vaporisation. Utilisable pour les peintures à base d'eau
- Protège la surface de la poussière, de la peinture et de l'humidité
- Utilisable avec le dérouleur DIS010NA pour une utilisation facile.

##### SUPPORT ET ADHÉSIF



1. Film HDPE, transparent

##### DÉTAILS TECHNIQUES

Propriétés	Valeur	
Épaisseur	10	[micron], +/- 3 %
Résistance à la température	+110	[°C]
Traitement par effet de couronne	38	[Dyne]
Étanche	Oui	

##### PRÉCONISATIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Propre et sec dans un endroit bien ventilé, de préférence à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.

Utilisez le produit dans l'année qui suit la date de fabrication.

Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus sont fournies en toute bonne foi, mais l'utilisateur devrait s'assurer que le produit correspond bien à l'utilisation souhaitée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes et ne devraient pas être considérées comme des valeurs minimales ou maximales en vue d'utilisations spécifiques. ATS All Tape Supplies ne peut être tenue pour responsable en cas de défaillance du produit, à moins que des essais complets n'aient été effectués. C'est au client de décider si les adhésifs conviennent aux utilisations. Merci de prendre des précautions lors de l'utilisation de ce produit sur de l'aluminium non traité et du cuivre, car il pourrait laisser des résidus d'adhésifs sur ces surfaces.