

FICHE TECHNIQUE

REVISION NUMERO		DATEE DU	08/04/2010
REFERENCE	8226		
NOM ARTICLE	TOILE SIMPLE FACE		

Toile laminée polyéthylène standard , 45 mesh, enduit d'une masse caoutchouc.

Bonne résistance mécanique. Produit souple et conformable.

Sa structure lui donne une bonne résistance à l'humidité.

Masse adhésive non corrosive.

Couleurs disponibles: noir, blanc, gris.

Emballage individuel.

DOMAINES D'APPLICATION

Spectacle, théâtres, l'événementiel, la VMC, et le bâtiment.

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Caoutchouc
Epaisseur totale	0.25mm
Adhésion sur Acier	3,33N/cm
Résistance à la traction	51N/Cm
Allongement	10,00%
Tenue en température	-50°C à +70°C
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+13°C à +25°C
Durée de stockage	1 an

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.