

FICHE TECHNIQUE

REVISION NUMERO	1	DATEE DU	02 10 2012
REFERENCE	8101S		
NOM ARTICLE	RUBAN DE MASQUAGE PAPIER		

DOMAINES D'APPLICATION

Ruban de masquage de couleur blanche de support papier semi crêpé lisse est enduit d'un adhésif caoutchouc naturel non réticulé.

Ce ruban de masquage peut être utilisé pour une grande gamme d'applications de masquage, spécialement pour les applications d'usage général pour le bâtiment, la construction., le traçage routier et différentes industries.

- Gamme économique d'un bon rapport qualité prix.
- Très faible résistance aux UV.
- Bonne adhésion sur différents type de supports

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Caoutchouc
Type de support	PAPIER
Couleur du support	Naturel / jaune sur fabrication spéciale
Epaisseur totale	0.120mm
Pouvoir adhésif sur acier	5.20 N/25 mm
Charge de la rupture	90 N/25 mm
Allongement à la rupture	10 %+- 3%
Tack initial PSTC 6	Inférieur à 100mm
Tenue en température	60 °C // 80°C court terme

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température de 21 °C ainsi que 50 % d'humidité relative sont recommandées.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.