by-pixcl.com
Velcro - Adhésifs - Colles - Magnétiques

Ruban Aluminium Tramé 3334

Fiche technique du produit

Janvier 2009
Version précédente: Nouvelle

Description du produit

Le ruban de parement 3334 est un ruban simple face aluminium renforcé par une trame bidirectionnelle polyéthylène laminé avec un adhésif acrylique sensible à la pression qui allie un tack initial élevé à température ambiante et une excellente tenue à basse température.

Principales applications

Ce ruban possède une résistance élevée à l'humidité et est recommandé pour des utilisations dans des conditions humides. La principale application de ce ruban est le jointage pare- vapeur de systèmes d'isolation thermique en laine de verre revêtus d'aluminium.

Propriétés physiques

Type d'adhésif	Acrylique
Support	Aluminium Tramé Polyethylène
Couleur	Argent
Protecteur	Papier Kraft
Epaisseur	0,17mm

Performances caractéristiques

Pelage (PSTC 101)	9.0 N/25mm
Résistance à l'élongation (PSTC 131)	111.2 N/25mm
Elongation (PSTC 131)	7%
Résistance à la température	80℃

Scotch 3334
Janvier 2009

Conditions de stockage	Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 21 °C et 50% d'humidité relative sont recommandés.
Durée de vie	Le ruban Aluminium Tramé 3M 3334 a une durée de vie de 12 mois à partir de la date d'expédition par 3M dans son conditionnement originel avant ouverture et dans les conditions de stockage recommandées (21°C et 50% d'humidité relative).
Informations additionnelles	Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.
Important Notice	Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s'agit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. Nous recommandons donc à nos utilisateurs : • De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ; • De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.

3M France

Solutions Colles et Adhésifs pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 62 56
Site : http://www.3m.com/fr/mai
E-mail : adhesifs.fr@mmm.com

Pour toutes informations sur les autres produits 3M :