



since 1884

www.landolt.com

Données techniques Landocol™

Produit

Landocol™



Non-tissé enduit d'un adhésif sur les deux faces pour la pose et dépose simple de moquettes

Caractéristiques descriptives

Matériau	Non-tissé 100% synthétique, adhérent des deux côtés
Couleur	violet

Caractéristiques techniques

Poids	env. 180 g/m ²
Epaisseur	env. 2.0 mm
Conductibilité thermique λ W/m K	env. 0.038
Résistance thermique R in m ² K/W	env. 0.053

Avantages

Adhérence des tapis aux sols comparable à celle d'un encollage proprement dit
Aptitude aux sièges à roulettes (à condition que la même aptitude soit attestée au revêtement de finition)
Souplesse accrue du sol
Amélioration de l'absorption des bruits de pas
Produit exempt de plastifiants, imputrescible et résistant au vieillissement
Dépose aisée des moquettes en vue de leur remplacement

Important

Ce produit ne convient pas au recouvrement de sols à teneur en plastifiants élevée (PVC, etc.) et de sols minéraux poreux (marbre, terre cuite, etc.)

Pose

Le sol sous-jacent doit être exempt de poussière, cire et matières grasses
Etendre le non-tissé à la même température que celle de la pièce (15-18°C)
Les supports en matériaux poreux ou panneaux d'aggloméré doivent être préalablement imprégnés
Les joints doivent être renforcés, soit par une bande adhésive double-face, soit par soudage d'une bande appropriée
Selon la durée d'utilisation du revêtement de finition et les charges auxquelles ce dernier sera soumis, des dépôts de colle peuvent se former sur le sol qui a été recouvert.

Emballage (Rouleaux)

Longueur	27.8 m
Largeur	90 cm
Diamètre env.	27 cm

Fonction / Utilisation

Non-tissé enduit d'un adhésif sur les deux faces pour la pose et dépose simple de moquettes



Les valeurs figurant sur ce tableau ont été obtenues dans nos laboratoires et dans des instituts d'essai externes. Elles peuvent différer très légèrement en raison des variations dans les appareils d'essai. Le droit de modifications sans préavis est réservé.