



Nettoyant Industriel 3M™ Aérosol

Fiche Technique

Octobre 2018

Dernière version : Février 2011

Description du Produit

Le Nettoyant Industriel 3M™ est un nettoyant / dégraissant qui dissout et élimine efficacement les poussières, les graisses, les huiles ainsi que la plupart des films adhésifs séchés non polymérisés.

Caractéristiques principales

- Agent dégraissant pour nettoyer la graisse et de nombreux adhésifs non polymérisés
- Peut être utilisé pour dégraisser des matériaux devant être collés en remplacement des autres solvants courants chlorés ou à base de pétrole
- Peut être utilisé pour nettoyer et dégraisser les pièces métalliques, aluminium ou acier inoxydables, métal peint ou non, les moteurs, les outils, les presses d'imprimerie, le béton et toutes surfaces sales ou grasses

Note : Dans de nombreux cas, le Nettoyant Industriel 3M™ ne se substitue pas à l'abrasion ou toute autre préparation de surface.

Propriétés physiques

	Nettoyant Industriel 3M™
Base	Huile essentielle d'agrumes
Couleur	Limpide
Viscosité	1 – 10 mPa.s
Densité	0,85 g/cm ³
Composés Organiques Volatils (COV)	N/A
Pulvérisation	Brouillard
Flash Point (Phase liquide)	47°C
Solvant inflammable	Oui
Propulseur	Propane

Précautions d'emploi

Extrêmement inflammable. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

Nettoyant Industriel 3M™

Octobre 2018

Conseils d'utilisation

Note : Le Nettoyant Industriel 3M™ peut attaquer certains plastiques, matériaux peints et caoutchouc. Toujours procéder à un essai avant toute nouvelle application.

S'assurer que la buse de pulvérisation soit dirigée vers les surfaces à coller et non en direction des personnes.

Bien agiter l'aérosol 5 à 10 secondes avant l'utilisation.

Pulvériser sur les graisses, huiles et salissures en présence sur les surfaces à nettoyer.

Attendre quelques minutes pour permettre la pénétration complète du produit.

Essuyer minutieusement avec un chiffon propre (si nécessaire, rincer avec de l'eau ou essuyer avec un chiffon humide).

Répéter l'opération complète si l'adhésif est trop épais pour être retiré en une seule fois.

Conditions de stockage et durée de vie

Stocker le produit entre 16°C et 27°C pour une durée de vie maximale.

Protéger le produit du soleil et de la chaleur.

Le produit non ouvert à une durée de vie de 15 mois après sa date de production.

Remarques importantes

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Les informations et données techniques dans le présent document sont des moyennes et ne doivent pas être utilisées à titre de spécifications. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminés dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

Nettoyant Industriel 3M™
Octobre 2018

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site
www.quickfds.fr et auprès du département toxicologique
3M: 01 30 31 76 41.

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
1 Parvis de l'innovation
CS 20203
95006 CERGY PONTOISE CEDEX

