

## Fiche technique


### KPM065WA

#### Papier kraft de masquage

##### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & UTILISATIONS

- Ce papier kraft autocollant convient parfaitement pour une couverture protectrice simple et efficace pour des travaux de rénovation, de l'artisanat ou pour la protection lors de transport.
- Peut être utilisé très rapidement, même pour couvrir de grandes surfaces telles que les appuis de fenêtres, les radiateurs et les rampes.

##### SUPPORT ET ADHÉSIF



1. Support en papier Kraft naturel brun
2. Adhésif acrylique à base d'eau

##### DÉTAILS TECHNIQUES

Propriétés	Valeur	
Épaisseur	65	[micron]
Adhérence au pelage	30	[cN/25mm]
Résistance à la traction	58	[N/15mm]
	60	[jours]
Temps de pose max	14	[jours] sur surfaces à sensibilité élevée (par ex. papier peint)

##### PRÉCONISATIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Les surfaces d'application doivent être sèches, exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou d'autres produits chimiques.
- Conservez l'adhésif propre et sec dans un endroit bien ventilé, de préférence à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.
- Utilisez le produit dans les deux ans suivant la date de fabrication. Évitez une exposition directe au soleil.

Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus sont fournies en toute bonne foi, mais l'utilisateur devrait s'assurer que le produit correspond bien à l'utilisation souhaitée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes et ne devraient pas être considérées comme des valeurs minimales ou maximales en vue d'utilisations spécifiques. ATS All Tape Supplies ne peut être tenue pour responsable en cas de défaillance du produit, à moins que des essais complets n'aient été effectués. C'est au client de décider si les adhésifs conviennent aux utilisations. Merci de prendre des précautions lors de l'utilisation de ce produit sur de l'aluminium non traité et du cuivre, car il pourrait laisser des résidus d'adhésifs sur ces surfaces.